

XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S



Až o 220% více jasu¹⁾¹⁾ V porovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý kužel světla

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo¹⁾¹⁾ Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 je nejjasnější xenonové výbojkové světlo OSRAM. Toto výkonné světlo s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý kužel světla a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte čistý výkon XENARC NIGHT BREAKER 220 - nejvýkonnějšího xenonového světla od společnosti OSRAM, které je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Výměnu lampy XENARC doporučujeme provádět odborně a ve dvojici.

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

| | |
|-------------------|------|
| Příkon | 35 |
| Jmenovité napětí | 85.0 |
| Jmenovitý výkon | 35 |
| Testovací napětí | 13,5 |
| Tolerance příkonu | ±3 |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------|
| Světelný tok | 3200 |
| Tolerance světelného toku | ±15 |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 9 |
| Váha výrobku | 60.70 |
| Délka | 77.3 |
| Patice | PK32d-2 |

Životnost

| | |
|--------------|------|
| Životnost B3 | 1500 |
| Životnost Tc | 3000 |

Vlastnosti

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | HID ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|-------------------|
| ECE kategorie | D1S ¹⁾ |
|---------------|-------------------|

Technický list výrobku

1) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental & Regulatory Information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration | 29-10-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172398619 4062172397735 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|
| 4062172397735 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | HFB ECO 2 | - x - x - | | |
| 4062172397742 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | Shipping carton box 4 | - x - x - | | |
| 4062172398619 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | Folding carton box 1 | - x - x - | | |
| 4062172398626 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | Shipping carton box 4 | - x - x - | | |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor |
|--|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140 |

Bezpečnostní pokyny

Výměnu výbojek XENARC by měl provádět kvalifikovaný mechanik. Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým řídicím zařízením.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37 Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM