


# STARTERcable 900A



## Špičkový proud až 900 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




## Až 7,0 litrů

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 7,0L



## 450A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý proudový proud 450A



## 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 4,5 metru s plochou průřezem 35 mm<sup>2</sup>. Díky délce a průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory se zdvihovým objemem až 7,0 litrů, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 900 A při současném trvalém jmenovitém proudu 450A. Je vhodný pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku\*.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry		Physical Attributes & Dimensions
Popis výrobku	Engine type	Špičkový proud	Continuous amp rating	Délka
STARTERcable 900A	Diesel / Petrol	900A	450 A	310 mm

	Rozměry & váha			
Popis výrobku	Šířka	Výška	Cross section area	Engine size
STARTERcable 900A	220 mm	100.0 mm	35 mm <sup>2</sup>	≤ 7.0L

	Barvy & materiály	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Materiál	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
STARTERcable 900A	Copper Coated Aluminum	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků

### Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am) Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.