


LEDDriving HL ALLSEASON H4



Přepínatelná barva světla ze studené bílé na teplou bílou (od 6 000 K do 2 700 K)

Efekt denního světla 6 000 K zviditelňuje překážky a nebezpečí na závodních tratích¹, žluté světlo 2 700 K zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sníh atd.) a vytváří stylový staromódní vzhled klasických vozů.



bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích



Kompaktní náhrada LED za běžné autožárovky do dálkových a potkávacích světel H4

Snadná instalace díky široké škále vhodného příslušenství OSRAM



5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am,
www.osram.sk/am



První OSRAM ALLSEASON off-road LED retrofit

S vynikajícím jasnem¹) a integrovanou sbornicí CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce²) OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON zajišuje kompaktní LED náhradu konvenčních autožárovek do dálkových a potkávacích svtel H4. Tyto LED žárovky jsou kompatibilní s 12V, picházejí s optimalizovaným kuželem svtla, pepínatelnou barevou svtla ze 6 000 K Cool White na 2 700 K Warm White, která zlepšuje viditelnost i za špatných povtrnostních podmínek (nap. sních, děš nebo mlha), krom toho Warm White lze použít k vytvoení stylového staromódního vzhledu v klasických autech. Se širokou škálou vhodného píslušenství OSRAM je instalace snadná. Špiková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prvotídní kvalita OSRAM a technologie LED zaruují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradiními halogenovými žárovkami). Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM³).

a [target="www.osram.com/am-guarantee">www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
LEDriving HL ALLSEASON ≅ H4	Do dálkových a potkávacích světel	Off-road ≅ H4	64193DWALL	45.0 W/45.0 W	12.0 V



Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
LEDriving HL ALLSEASON ≅ H4	44 W	13,2 V	3000/3200/4200 lm	±25 %	15.2 mm

Popis výrobku	Životnost	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Životnost Tc	Technologie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
LEDriving HL ALLSEASON ≅ H4	2500 hr	LED	4062172413305	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving HL ALLSEASON ≅ H4	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDiving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

